



ATURDIDOR DE CONEJOS MANUAL MOD. ATM-001

Aturdidor de Mano Electrónico - Prod. max: 300 conejos/h

La máquina cumple la normativa CE

Cuadro electrónico con pantalla digital de tensión y amperaje, reglaje del anestesiado, 0-200 V (opcional versión 0-400 V), testigo luminoso de tensión de entrada de corriente.

Transformador en bobinas separadas.

Mordazas estándar intercambiables para nuestros modelos de aturdidor ATM y AT

Posibilidad de adquirir pie regulable (en foto)

Los electrodos de la mordaza sólo se activan cuando pulsamos el botón de seguridad, muy importante para evitar accidentes de trabajo.

Testigo luminoso como confirmación del proceso de aturrido correcto.

Posibilidad de conectar nuestro REGISTRADOR de parámetros de aturrido (*).

Máquina en acero inoxidable, electropulido. **Peso: 10 Kg - Peso del pie regulable: 10 Kg.**

() Según el reglamento CE, a partir de Enero 2013 los nuevos mataderos deben respetar lo siguiente (anexo II del reglamento 1099/2009): El material de aturrido debe equiparse con un sistema que registra los parámetros de aturrido, que deben conservarse durante un año. Para el resto de mataderos, la normativa entra en vigor el 8 de Diciembre de 2019.*



MEVIR S.A.

Portugal, 3 - Pol.Ind.Les Comes | 08700 Igualada (Barcelona)

Tel. 938 030 649 | mevirsa@mevirsa.com

www.mevirsa.com