



# ATURDIDOR DE CONEJOS “PARRILLA” MOD. ATP-001

## Aturdidor Electrónico de Parrilla - Prod. max: 1800 conejos/h

La máquina cumple la normativa CE

Cuadro electrónico con pantalla digital de tensión y amperaje, reglaje del anestesiado, 0-200 V (opcional versión 0-400 V), testigo luminoso de tensión de entrada de corriente.

Transformador en bobinas separadas.

Electrodos intercambiables en la parrilla

Ubicación in-situ en sus instalaciones.

Los electrodos sólo se activan en el momento de la colocación del conejo, muy importante para evitar accidentes de trabajo.

Testigo luminoso como confirmación del proceso de aturdido correcto.

Posibilidad de conectar nuestro REGISTRADOR de parámetros de aturdido (\*).

Máquina en acero inoxidable, electropulido. **Peso aprox: 45 Kg.**

---

*(\*) Según el reglamento CE, a partir de Enero 2013 los nuevos mataderos deben respetar lo siguiente (anexo II del reglamento 1099/2009): El material de aturdido debe equiparse con un sistema que registra los parámetros de aturdido, que deben conservarse durante un año. Para el resto de mataderos, la normativa entra en vigor el 8 de Diciembre de 2019.*



**MEVIR S.A.**

Portugal, 3 - Pol.Ind.Les Comes | 08700 Igualada (Barcelona)

Tel. 938 030 649 | [mevirs@mevirs.com](mailto:mevirs@mevirs.com)

[www.mevirs.com](http://www.mevirs.com)