



## ATURDIDOR DE CONEJOS MANUAL MOD. AT-004

**Aturdidor Manual Eléctrico – Producción máxima: 1.000 conejos/hora.**

La máquina cumple la normativa CE.

Cuadro eléctrico con pantalla digital de tensión y amperaje, reglaje del anestesiado, 0 a 400 V, testigo luminoso de tensión de entrada de corriente.

Transformador en bobinas separadas.

Electrodos estándar intercambiables para nuestros modelos de aturdidor ATM y AT.

Pies regulables a la altura de trabajo.

Los electrodos de la mordaza sólo se activan en el momento de la colocación del conejo, muy importante para evitar accidentes de trabajo.

Testigo luminoso como confirmación del proceso de aturdido correcto.

Posibilidad de conectar nuestro REGISTRADOR de parámetros de aturdido (\*).

Máquina en acero inoxidable electropulido.

Peso: **40 Kg.**

---

*(\*) Según el reglamento CE, a partir de Enero 2013 los nuevos mataderos deben respetar lo siguiente (anexo II del reglamento 1099/2009): El material de aturdido debe equiparse con un sistema que registra los parámetros de aturdido, que deben conservarse durante un año. Para el resto de mataderos, la normativa entra en vigor el 8 de Diciembre de 2019.*

