



## ATURDIDOR DE CONEJOS MOD. ATM-002-R

**Aturdidor de mano electrónico - Producción máxima: 300 conejos/hora.**

La máquina cumple la normativa CE.

Cuadro electrónico-registrador de datos\*, pantalla táctil con visualización de los parámetros de aturrido, reglaje del anestesiado 0-400 V, testigo luminoso de tensión de entrada de corriente.

Transformador en bobinas separadas.

Electrodos estándar intercambiables para nuestros modelos de aturdidor ATM y AT.

Posibilidad de adquirir pie regulable (en foto).

Los electrodos de la mordaza sólo se activan cuando pulsamos el botón de seguridad, muy importante para evitar accidentes de trabajo.

Testigo luminoso como confirmación del proceso de aturrido correcto.

Máquina en acero inoxidable electropulido.

Peso (aturdidor+cuadro): **22kg** Peso del pie regulable: **10 kg**

---

*(\*) Según el reglamento CE, a partir de Enero 2013 los nuevos mataderos deben respetar lo siguiente (anexo II del reglamento 1099/2009): El material de aturrido debe equiparse con un sistema que registra los parámetros de aturrido, que deben conservarse durante un año. Para el resto de mataderos, la normativa entra en vigor el 8 de Diciembre de 2019.*

