



ATURDIDOR DE CONEJOS MANUAL MOD. ATM-002

Aturdidor de Mano Eléctrico – Producción máxima: 300 conejos/hora.

La máquina cumple la normativa CE

Cuadro eléctrico con pantalla digital de tensión y amperaje, reglaje del anestesiado, 0-400 V, testigo luminoso de tensión de entrada de corriente.

Transformador en bobinas separadas.

Electrodos estándar intercambiables para nuestros modelos de aturdidor ATM y AT.

Posibilidad de adquirir pie regulable (en foto).

Los electrodos de la mordaza sólo se activan cuando pulsamos el botón de seguridad, muy importante para evitar accidentes de trabajo.

Testigo luminoso como confirmación del proceso de aturdido correcto.

Posibilidad de conectar nuestro REGISTRADOR de parámetros de aturdido (*).

Máquina en acero inoxidable, electropulido.

Peso (aturdidor+cuadro): **22 kg** - Peso del pie regulable: **10 kg**.

() Según el reglamento CE, a partir de Enero 2013 los nuevos mataderos deben respetar lo siguiente (anexo II del reglamento 1099/2009): El material de aturdido debe equiparse con un sistema que registra los parámetros de aturdido, que deben conservarse durante un año. Para el resto de mataderos, la normativa entra en vigor el 8 de Diciembre de 2019.*

